

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Artikel: 50 068 - Pastell-Fixativ  
50068000

Version: 2.1

**Schmincke**  
Feinste Künstlerfarben

Druckdatum 05.05.2008

Seite 1 von 4

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- \* Handelsname Art.Nr.: 50 068 - Pastell-Fixativ
- \* Verwendung des Stoffes Alkoholhaltiges Zwischen- und Schlußfixativ mit hoher Fixierwirkung für Pastell und Kreiden.
- \* Hersteller
- \* H.Schmincke & Co. GmbH & Co. KG  
Otto-Hahn-Strasse 2  
D-40699 Erkrath  
www.schmincke.de
- \* Telefon 0211 - 25 09 - 0
- \* Telefax 0211 - 25 09 - 461
- \* Auskunft Schmincke-Labor: Mo.-Do. 8.00-16.30, Fr. 8.00-13.30  
Tel.: 0211 - 25 09 - 474  
eMail: labor@schmincke.de
- \* Notfallouskunft
- \* Giftnotruf Berlin: 030 / 30 68 67 90 (0.00-24.00) deutsch / englisch

## 2. Mögliche Gefahren

Einstufung

- \* Gefahren F Leichtentzündlich.  
Xi Reizend.



- \* R-Sätze R11 Leichtentzündlich.  
R36 Reizt die Augen.  
R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

## 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

- \* Chemische Charakterisierung (Stoff) Alkohole Polyvinylharz  
Gefährliche Inhaltsstoffe
- \* 2-Propanol: 50 % - 60 % CAS-Nummer: 67-63-0  
R-Sätze: 11 - 67 - 36
- \* Ethanol: 20 % - 30 % CAS-Nummer: 64-17-5  
R-Sätze: 11
- \* Diacetonalkohol: < 10 % CAS-Nummer: 123-42-2  
R-Sätze: 36

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- \* Nach Einatmen Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Den Betroffenen an die

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Artikel: **50 068 - Pastell-Fixativ**  
**50068000**

Version: 2

**Schmincke**  
Feinste Künstlerfarben

Druckdatum 05.05.2008

Seite 2 von 4

- \* Nach Hautkontakt
- \* Nach Augenkontakt
- \* Nach Verschlucken

frische Luft bringen und ruhig lagern.  
Sofort abwaschen mit Wasser und Seife.  
Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spülen.  
Bei Reizung Augenarzt konsultieren.  
Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

## **5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

- \* Geeignete Löschmittel
- \* Besondere Gefährdung durch den Stoff selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Verträglich mit allen gängigen Löschmitteln.  
Kohlenmonoxid (CO) Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) Das aufgenommene Material gemäss Kapitel "Entsorgung" behandeln.

## **6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- \* Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen
- \* Verfahren zur Reinigung

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.

## **7. Handhabung und Lagerung**

Handhabung

- \* Hinweise zum sicheren Umgang

Bei sachgemässer Verwendung keine besonderen Massnahmen erforderlich.

## **8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen**

Expositionsgrenzwerte  
persönliche Schutzausrüstung

- \* Atemschutz

Atemschutz bei hohen Konzentrationen.

Handschutz

- \* Handschutzmaterial

Viton z.B.: Vitoject 890 Art.Nr. 0890 - Kächele-Cama Latex GmbH, Am Kreuzacker 9, D-36124 Eichenzell, Internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de)

- \* Durchbruchzeit

Permeation: Level 6 (> 480 Min.)

- \* Zusätzliche Hinweise

Alle Angaben wurden in Zusammenarbeit mit der Kächele-Cama Latex GmbH nach der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der daraus ergebenden EN 374 ermittelt. Diese Empfehlung gilt nur für das in Kapitel 1 genannte Produkt und dessen Verwendungszweck. Bei Vermischungen oder abweichenden Bedingungen, müssen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden.

- \* Augenschutz

Schutzbrille

## **9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

Erscheinungsbild

- \* Form
- \* Farbe

flüssig  
klar

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Artikel: **50 068 - Pastell-Fixativ**  
**50068000**

Version: 2

Druckdatum 05.05.2008

Seite 3 von 4

* Geruch	lösemittelartig
Sicherheitsrelevante Daten	
Flammpunkt / Flammbereich	12 °C
* Dichte	0,8 - 0,9 g/ml

## 10. Stabilität und Reaktivität

## 11. Angaben zur Toxikologie

## 12. Umweltbezogene Angaben

Angaben zur Elimination

* Bewertungstext	mässig/teilweise biologisch abbaubar
------------------	--------------------------------------

## 13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt

* Empfehlung	080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen
--------------	---

## 14. Angaben zum Transport

Landtransport

* UN-Nr.	1170
* Klasse	3 - entzündbare flüssige Stoffe
* Verpackungsgruppe	II
* Bezeichnung des Gutes	ETHANOL, LÖSUNG

Seeschifftransport

* UN No.	1170
* Class	3 - flammable liquid
* Subrisk	-
* Packing Group	II
* Proper shipping name	ETHANOL SOLUTION
* Hazardous Material	ETHANOL
* EmS number	F-E, S-D

Lufttransport

* UN No.	1170
* Class	3 - Flammable liquid
* Subrisk	-

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG

Artikel: **50 068 - Pastell-Fixativ**  
**50068000**

Version: 2

Druckdatum 05.05.2008

Seite 4 von 4

* Proper shipping name	ETHANOL SOLUTION
* Hazardous Material	-
* Packing Group	II

## 15. Rechtsvorschriften

### Kennzeichnung

* Gefahren	F Leichtentzündlich. Xi Reizend.
* R-Sätze	R11 Leichtentzündlich. R36 Reizt die Augen. R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
* S-Sätze	S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

## 16. Sonstige Angaben

* R-Sätze	R11 Leichtentzündlich. R36 Reizt die Augen. R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
* Weitere Informationen	Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie beschreiben die Sicherheitserfordernisse unseres Produktes, in der angegebenen Verwendung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden daher ist jeder Gebrauch unserer Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesem Grunde können wir keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.