

Artikel: **50 606 - AERO CLEAN RAPID**
50606000

Version: 1.1

Druckdatum 17.08.2006

Seite 1 von 4

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname	Art.Nr.: 50 606 - AERO CLEAN RAPID
Verwendung des Stoffes	Reinigungsmittel für AERO COLOR Professional. Schnell wirkender, wässriger Spezialreiniger zum Entfernen angetrockneter Airbrushfarben.
Hersteller	H.Schmincke & Co. GmbH & Co. KG Otto-Hahn-Strasse 2 D-40699 Erkrath www.schmincke.de
Telefon	0211 - 25 09 - 0
Telefax	0211 - 25 09 - 461
Auskunft	Schmincke-Labor: Mo.-Do. 8.00-16.30, Fr. 8.00-13.30 Tel.: 0211 - 25 09 - 474 eMail: labor@schmincke.de
Notfallauskunft	Giftnotruf Berlin: 030 / 30 68 67 90 (0.00-24.00) deutsch / englisch

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Stoff)	Tenside Additive Wasser Alkohole
Gefährliche Inhaltsstoffe	Ethanol: 30 % - 40 % CAS-Nummer: 64-17-5 R-Sätze: 11

3. Mögliche Gefahren

Einstufung	
Gefahren	
R-Sätze	R10 Entzündlich.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen	Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
Nach Hautkontakt	Sofort abwaschen mit Wasser und Seife.
Nach Augenkontakt	Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spülen. Bei Reizung Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel	Verträglich mit allen gängigen Löschmitteln.
Besondere Gefährdung durch den Stoff selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase	Kohlenmonoxid (CO) Kohlendioxid (CO ₂) Das aufgenommene Material gemäss Kapitel "Entsorgung" behandeln.

Artikel: **50 606 - AERO CLEAN RAPID**
50606000 Version: 1

Druckdatum 17.08.2006
Seite 2 von 4

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen
Verfahren zur Reinigung

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Bei sachgemässer Verwendung keine besonderen Massnahmen erforderlich.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

persönliche Schutzausrüstung

Handschutz

Handschutzmateri

Viton z.B.: Vitoject 890 Art.Nr. 0890 - Kächele-Cama Latex GmbH, Am Kreuzacker 9, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de

Durchbruchzeit

Permeation: Level 6 (> 480 Min.)

Zusätzliche Hinweise

Alle Angaben wurden in Zusammenarbeit mit der Kächele-Cama Latex GmbH nach der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der daraus ergebenden EN 374 ermittelt. Diese Empfehlung gilt nur für das in Kapitel 1 genannte Produkt und dessen Verwendungszweck. Bei Vermischungen oder abweichenden Bedingungen, müssen Sie sich an den Lieferanten von CE-genehmigten Handschuhen wenden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form

flüssig

Farbe

hellblau

Geruch

schwach lösemittelartig

Sicherheitsrelevante Daten

Siedepunkt / Siedebereich

< 100 °C -

Flammpunkt / Flammbereich

ca. 24 °C -

Dichte

0,9 - 1 g/cm³

pH

ca. 11 -

10. Stabilität und Reaktivität

11. Angaben zur Toxikologie

Artikel: **50 606 - AERO CLEAN RAPID**
50606000

Version: 1

Druckdatum 17.08.2006

Seite 3 von 4

12. Angaben zur Ökologie

Angaben zur Elimination

Sonstige Hinweise

Wassergefährungsklasse: 2 - vorsorglich

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt

Empfehlung

080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen

14. Angaben zum Transport

Landtransport

UN-Nr. 1170
Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe
Verpackungsgruppe III
Bezeichnung des Gutes ETHANOL, LÖSUNG
Gefahrauslöser Ethanol

Seeschifftransport

UN No. 1170
Class 3
Subrisk -
Packing Group III
Proper shipping name ETHANOL SOLUTION
Hazardous Material ethanol
EmS number F-E, S-D

Lufttransport

UN No. 1170
Class 3 - flammable liquid
Subrisk -
Proper shipping name ETHANOL SOLUTION
Hazardous Material ethanol
Packing Group III

15. Vorschriften

Kennzeichnung

Gefahren

R-Sätze

R10 Entzündlich.

S-Sätze

S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S7 Behälter dicht geschlossen halten.

Artikel: **50 606 - AERO CLEAN RAPID**
50606000

Version: 1

Druckdatum 17.08.2006

Seite 4 von 4

S-Sätze

S16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

16. Sonstige Angaben

R-Sätze

R10 Entzündlich.

R11 Leichtentzündlich.

Weitere Informationen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie beschreiben die Sicherheitserfordernisse unseres Produktes, in der angegebenen Verwendung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden daher ist jeder Gebrauch unserer Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesem Grunde können wir keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.