

**50 021 Siccativ**Produktbezeichnung:

- Siccativ

Enthält:

- Mangan-Zirkonium-Trockner in organischen Lösemitteln.

Allgemeine Produktbeschreibung:

- Trocknungsbeschleunigendes Additiv für Ölfarben.

Eigenschaften:

- stark trocknungsbeschleunigend
- bewirkt schnelle Oberflächen- und gleichmäßige Durchtrocknung.

Verarbeitungshinweise:

- Vor Gebrauch schütteln.
- Die empfohlene Dosierung für *Siccativ* beträgt max. 0,1 %. Das Produkt sollte nur tropfenweise der Ölfarbe zugefügt werden. (Kann bei Überdosierung zur Verdunklung der Malfarbe, zum Kleben, Runzeln oder vorzeitigem Reißen führen.)
- Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt, kann bei Bedarf jedoch mit z.B. *Terpentinersatz 50019* verdünnt werden.
- Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit *Terpentinöl 50024 / 50102* oder *Terpentinersatz 50019* oder *Pinselreiniger 50051 / 50052* reinigen.
- Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
- Kühl und trocken lagern.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

Allgemeine Hinweise zur Ölmalerei:

- Im Idealfall soll eine Ölfarbe dünn-schichtig aufgetragen werden. Für pastosere Spachtel-Techniken oder pastosere Prima-Malereien empfehlen wir unbedingt eine Zugabe von *Malbutter 50034*. Sie beschleunigt das Durchtrocknen dickerer Ölfarbschichten und verringert so die Gefahr von Rissbildungen oder anderen Schäden.
- Auch bei einem Bildaufbau aus mehreren dünneren Farbschichten muss berücksichtigt werden, dass die unteren Schichten komplett durchgetrocknet sind, ehe weitere folgen. Es gilt die traditionelle Regel der Ölmalerei „fett-auf-mager“.
- Getrocknete Ölfarben sowie viele öl- und alkydharzhaltige Öl-Hilfsmittel neigen besonders bei Lagerung im Dunkeln zum mehr oder weniger leichten Gilben.
- Ölbilder bitte erst nach vollständigem Durchtrocknen der Farbschichten – frühestens nach 8 bis 12 Monaten – firnissen!



## 50 021 Siccativ

### Allgemeine Hinweise zum Umgang mit trocknenden Pflanzenölen:

- Malfarben auf Bindemittelbasis trocknender Pflanzenöle neigen besonders bei Lagerung im Dunkeln zum mehr oder weniger leichten Gilben.
- Mit dem Produkt verunreinigte Materialien wie Putzlappen, Papierreinigungstücher und Schutzbekleidung können sich nach einigen Stunden spontan selbst entzünden. Um Brandgefahr zu vermeiden, sollten alle verunreinigten Materialien mit Wasser durchtränkt in einem geschlossenen Metallbehälter gelagert werden oder vor der Entsorgung mit warmem Seifenwasser gut ausgewaschen werden. Verunreinigte Materialien sollten am Ende eines jeden Arbeitstages vom Arbeitsplatz entfernt und draußen gelagert werden.

### Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter [www.schmincke.de](http://www.schmincke.de).

RSc / 01.07.2021

