

50 036 TrocknungsbeschleunigerProduktbezeichnung:

- Trocknungsbeschleuniger.

Enthält:

- Sikkativ, Standöl, Harzlösung, Testbenzin.

Allgemeine Produktbeschreibung:

- Gelartiges Öl-Hilfsmittel zur besonders schnellen Trocknung von Ölfarben.

Eigenschaften:

- wirkt stark trocknungsbeschleunigend
- erhält den Glanz
- erhält die Konsistenz der Ölfarben.

Verarbeitungshinweise:

- Die empfohlene Dosierung für *Trocknungsbeschleuniger* beträgt 10 bis max. 30 %.
- Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt und sollte direkt der unverdünnten Ölfarbe zugemischt werden. Bei Bedarf ist das Produkt jedoch mit z.B. *Terpentinersatz 50019* verdünnbar.
- Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit *Terpentinöl 50024 / 50102* oder *Terpentinersatz 50019* oder *Pinselfreiniger 50051 / 50052* reinigen.
- Es besteht keine Beeinträchtigung der Produktqualität bei Farbtonschwankungen durch den Rohstoff „Standöl“.
- Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
- Kühl und trocken lagern.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

Allgemeine Hinweise zur Ölmalerei:

- Im Idealfall soll eine Ölfarbe dünn-schichtig aufgetragen werden. Für pastosere Spachtel-Techniken oder pastosere Prima-Malereien empfehlen wir unbedingt eine Zugabe von *Malbutter 50034*. Sie beschleunigt das Durchtrocknen dickerer Ölfarbschichten und verringert so die Gefahr von Rissbildungen oder anderen Schäden.
- Auch bei einem Bildaufbau aus mehreren dünneren Farbschichten muss berücksichtigt werden, dass die unteren Schichten komplett durchgetrocknet sind, ehe weitere folgen. Es gilt die traditionelle Regel der Ölmalerei „fett-auf-mager“.
- Getrocknete Ölfarben sowie viele öl- und alkydharzhaltige Öl-Hilfsmittel neigen besonders bei Lagerung im Dunkeln zum mehr oder weniger leichten Gilben.
- Ölbilder bitte erst nach vollständigem Durchtrocknen der Farbschichten – frühestens nach 8 bis 12 Monaten – firnissen!

Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de.

DrK/ 01.05.2014

