

## 50 143 Medium W Gel

### Produktbezeichnung:

- Medium W Gel

### Enthält:

- Modifiziertes Alkydharz

### Allgemeine Produktbeschreibung:

- („Mageres“) Öl-Hilfsmittel für das Verarbeiten traditioneller Ölfarben allein mit Wasser statt mit organischen Lösemitteln wie z.B. Balsamterpentinöl oder Terpentinersatz; ist so eine ideale Alternative zu wassermischbaren Ölfarben.

### Eigenschaften:

- ermöglicht Wassermischbarkeit
- erhält die Konsistenz der Ölfarbe
- steigert Glanz und Transparenz
- harmonisiert die Trocknung
- erhält Wasserfestigkeit der getrockneten Malschicht
- ist geruchsarm

### Verarbeitungshinweise:

- Vor Gebrauch schütteln.
- 2 Anteile Ölfarbe mit 1 Anteil *Medium W* auf einer Palette vormischen; dann nach Belieben Wasser hinzugeben; bei Bedarf weiterhin *Medium W* zugeben.
- Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser bzw. Wasser und Seife reinigen.
- Im ungetrockneten Zustand ist eine Farbtonverschiebung der mit *Medium W* und Wasser vermischten Ölfarben zu beobachten. (Mischung wird „milchig“; Effekt ist abhängig vom Farbton der Ölfarbe und von der Menge an zugemischtem Wasser; es gilt: je dunkler die Ölfarbe und je höher der Anteil Wasser, desto heller erscheint der noch nasse Farbauftrag; Effekt ist auch typisch für gebrauchsfertige wassermischbare Ölfarben!).
- Gebinde direkt nach Gebrauch verschließen.
- Kühl und trocken lagern.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

### Allgemeine Hinweise zur Ölmalerei:

- Im Idealfall soll eine Ölfarbe dünn-schichtig aufgetragen werden. Für pastosere Spachtel-Techniken oder pastosere Prima-Malereien empfehlen wir unbedingt eine Zugabe von *Malbutter 50034*. Sie beschleunigt das Durchtrocknen dickerer Ölfarbschichten und verringert so die Gefahr von Rissbildungen oder anderen Schäden.
- Auch bei einem Bildaufbau aus mehreren dünneren Farbschichten muss berücksichtigt werden, dass die unteren Schichten komplett durchgetrocknet sind, ehe weitere folgen. Es gilt die traditionelle Regel der Ölmalerei „fett-auf-mager“.
- Getrocknete Ölfarben sowie viele öl- und alkydharzhaltige Öl-Hilfsmittel neigen besonders bei Lagerung im Dunkeln zum mehr oder weniger leichten Gilben.
- Ölbilder bitte erst nach vollständigem Durchtrocknen der Farbschichten – frühestens nach 8 bis 12 Monaten – firnissen!



## 50 143 Medium W Gel

### Allgemeine Hinweise zum Umgang mit trocknenden Pflanzenölen:

- Malfarben auf Bindemittelbasis trocknender Pflanzenöle neigen besonders bei Lagerung im Dunkeln zum mehr oder weniger leichten Gelben.
- Mit dem Produkt verunreinigte Materialien wie Putzlappen, Papierreinigungstücher und Schutz-bekleidung können sich nach einigen Stunden spontan selbst entzünden. Um Brandgefahr zu vermeiden, sollten alle verunreinigten Materialien mit Wasser durchtränkt in einem geschlossenen Metallbehälter gelagert werden oder vor der Entsorgung mit warmem Seifenwasser gut ausgewaschen werden. Verunreinigte Materialien sollten am Ende eines jeden Arbeitstages vom Arbeitsplatz entfernt und draußen gelagert werden.

### Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter [www.schmincke.de](http://www.schmincke.de).

RSc / 22.04.21

