

**50 416 Schluss-/Gemälde-Firnis AEROSPRAY**Produktbezeichnung:

- Schluss-/Gemälde-Firnis AEROSPRAY.

Enthält:

- Dimethylether, Acrylharz, Aldehydharz, Testbenzin.

Allgemeine Produktbeschreibung:

- Schlussfirnis für die Ölmalerei auf Basis hochwertiger Kunstharze.

Eigenschaften:

- glänzend
- farblos und elastisch
- nicht gilbend und alterungsbeständig
- schnell trocknend.

Verarbeitungshinweise:

- Dose vor Gebrauch kräftig schütteln und bei Zimmertemperatur aus 30 bis 40 cm Abstand im Kreuzgang auf das senkrecht oder leicht geneigt stehende Objekt sprühen. (Sprühdichtung unbedingt außerhalb des Objektes ändern!)
- Erst auf die komplett durchgetrocknete Bildoberfläche – frühestens nach 8 bis 12 Monaten – auftragen.
- Die getrocknete Firnissschicht bleibt lange löslich in *Terpentinersatz 50019*, *Terpentinöl 50024 / 50102* oder *Firnis-Entferner 50060*.
- Die übliche Schichtdicke des Firnisses hat keinen signifikanten Einfluss auf die UV-Beständigkeit der Malschicht. Wir empfehlen daher unbedingt von Beginn an mit hochwertigen, möglichst lichtechten Ölfarben zu arbeiten.
- Eventuell verklebte Sprühdüsen mit Aceton reinigen.
- Kühl und trocken lagern.
- Druckdose vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter [www.schmincke.de](http://www.schmincke.de).

DrK/ 01.05.2014

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Str. 2 · D - 40699 Erkrath ·  
Tel.: +49-211-2509-0 · [www.schmincke.de](http://www.schmincke.de) · [info@schmincke.de](mailto:info@schmincke.de)

