

50 546 Pouring Medium

Produktbezeichnung:

- Medium für Fließtechnik und Gießanwendungen

Enthält:

- Polyurethan- und Acrylat-Dispersion

Allgemeine Produktbeschreibung:

- Fließendes, glänzendes, klar und blockfest auftrocknendes Malmittel mit guten Verlaufseigenschaften, mit Wasser verdünnbar.

Eigenschaften bei alleiniger Verwendung:

- fluide Konsistenz
- guter Verlauf
- glänzend
- klar-transparent und wasserfest auftrocknend
- nicht gilbend
- blockfest (klebfreie Oberfläche)
- kann als blockfester Überzugslack bei Acrylarbeiten verwendet werden
- kann nach ausreichender Trocknung der jeweils einzelnen Schicht in mehreren Schichten vergossen werden
- Untergründe müssen schwachsaugend, sauber, tragfähig und fettfrei sein (Vortest empfohlen)

Eigenschaften bei Zugabe von Acrylfarben:

- mischbar mit Schmincke Acrylfarben (PRIMAcryl[®], AKADEMIE[®] Acryl color, College[®] Acrylic, AERO COLOR[®] Professional (Farben anderer Hersteller: bitte Vortest durchführen)
- wird Farben hinzugefügt, um ihnen eine lackähnliche Konsistenz und Verlauf zu verleihen
- minimiert die mögliche Schwundrissbildung bei Fließtechnik und Gießanwendungen
- kann nach jeweils ausreichender Trocknung der einzelnen Schicht, zum Erreichen von Tiefenwirkung, in mehreren Schichten vergossen werden
- erhöht den Glanz (abhängig von Menge, Farbsorte und Farbton)
- Untergründe müssen schwachsaugend, sauber, tragfähig und fettfrei sein (Vortest empfohlen)

Verarbeitungshinweise:

- Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt, kann pur oder mit Acrylfarben gemischt verwendet werden.
- Das Mischen mit Acrylfarben kann beliebig erfolgen, ergibt je nach Menge der Zugabe und Farbsorte andere Ergebnisse, wobei der Anteil an Medium überwiegen sollte.
- Verarbeitungs- und Objekttemperatur sollten nicht unter 15°C liegen
- Bei einer erhöhten Zugabe an Silikon-Öl, kann dies zum Krakelieren der Oberfläche führen.
- Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
- Kühl und trocken lagern.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).
- Restmengen an Farbmaterial bitte fachgerecht entsorgen.

Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de.

Fe / 15.01.18

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Str. 2 · D - 40699 Erkrath
Tel.: +49-211-2509-0 · www.schmincke.de · info@schmincke.de

