

50547 Pouring Medium S

Produktbezeichnung:

- Medium für Fließtechnik und Gießanwendungen.

Enthält:

- Acrylat-Copolymerisat- und Polyurethan- Dispersion.

Allgemeine Produktbeschreibung:

- fließendes, glänzendes auf trocknendes Malmittel, mit guten Verlaufseigenschaften. gut geeignet für die Pouring Technik mit Silikonöl** zur vermehrten Zellenbildung. Mit Wasser verdünnbar.

Eigenschaften bei alleiniger Verwendung:

- fluide Konsistenz
- guter Verlauf
- glänzend
- in dünner Schicht klar-transparent und wasserfest auf trocknend
- nicht gilbend
- Untergründe müssen sauber, tragfähig sowie fettfrei sein und sollten nicht zu stark saugen. Vortest empfohlen

Eigenschaften bei Zugabe von Acrylfarben:

- Mischbar mit Schmincke Acrylfarben (PRIMAcryl®, AKADEMIE® Acryl color, AKADEMIE® Acryl color INK, College® Acrylic, AERO COLOR® Professional (Farben anderer Hersteller: bitte Vortest durchführen).
- Wird Farben hinzugefügt, um ihnen eine semifluide Konsistenz zu verleihen.
- Minimiert die mögliche Schwundrissbildung bei Fließtechnik und Gießanwendungen.
- Erhöht leicht den Glanz (abhängig von Menge, Farbsorte und Farbton).
- Untergründe müssen sauber, tragfähig sowie fettfrei sein und sollten nicht zu stark saugen. Vortest empfohlen

Verarbeitungshinweise:

- Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt, kann pur oder mit Wasser verdünnt mit Acrylfarben gemischt verwendet werden.
- Das Mischen mit Acrylfarben kann beliebig erfolgen, ergibt je nach Menge der Zugabe und Farbsorte andere Ergebnisse. Wobei der Anteil an Medium mindestens gleich groß sein sollte wie Farbe.
- Verarbeitungs- und Objekttemperatur sollten nicht unter 15°C liegen.
- Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
- Kühl und trocken lagern.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).
- Restmengen an Farbmaterial bitte fachgerecht entsorgen.

Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de.



Richtrezeptur am Beispiel von AKADEMIE® Acryl color

• AKADEMIE® Acryl color	40 g
• Pouring Medium S	40 g
• Wasser	20 g
	<hr/>
Gesamt	100 g

** Silikonöl ist absolut unverträglich mit wässrigen Produkten und führt zu diversen Störungen in der Farbe. Bildung von „Fischaugen“, geminderte Untergrundhaftung und Untergrundbenetzung, sowie Krakelieren der Farbschicht, Ausschwitzen des Öls an die Farboberfläche und geminderte bis nicht mehr durchführbare Überlackierung können die Folge sein. Zudem sind die meisten Silikonöle leicht flüchtig und können das Atelier verunreinigen.



H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Str. 2 · D - 40699 Erkrath
Tel.: +49-211-2509-0 · www.schmincke.de · info@schmincke.de



Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.