

## 50 587 Acryl Seidenglanz-Lack

### Produktbezeichnung:

- Acryl Seidenglanz-Lack.

### Enthält:

- Reinacrylat-Dispersion, Polyurethan-Dispersion, Wasser, Additive, Mattierungsmittel.

### Allgemeine Produktbeschreibung:

- Schlusslack für die Acrylmalerei; auch für den Außenbereich geeignet.

### Eigenschaften:

- seidenglänzend
- farblos, klar
- wasserverdünnbar aber wasserfest aufrocknend
- wetterbeständig
- nicht gilbend und alterungsbeständig.

### Verarbeitungshinweise:

- Vor Gebrauch schütteln.
- Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt, kann aber bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden.
- Erst auf die komplett durchgetrocknete Bildoberfläche – bei dünn aufgetragenen Acrylfarben nach ca. 3 Tagen, bei pastos aufgetragenen nach ca. 1 bis 2 Wochen – zügig mit einem Pinsel oder einer Lackierrolle bei Raumtemperatur auftragen.
- Das Produkt ist wassermischbar, trocknet aber wasserunlöslich auf.
- Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser bzw. Wasser und Seife reinigen.
- Das Produkt sollte nicht unter 10 °C Objekt- und Raumtemperatur angewendet werden.
- Der Lack muss vor der Bewitterung mindestens 3 Tage durchtrocknen!
- Die übliche Schichtdicke des Lackes hat keinen signifikanten Einfluss auf die UV-Beständigkeit der Malschicht. Wir empfehlen daher unbedingt von Beginn an mit hochwertigen, möglichst lichtechten Acrylfarben zu arbeiten.
- Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
- Kühl und trocken lagern.
- Vor Frost schützen.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

### Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter [www.schmincke.de](http://www.schmincke.de).

DrK/01.05.2014

