

Universal-Firnis AEROSPRAY

50 590 glänzend

50 592 seidenmatt

50 594 matt

Produktbezeichnung:

- Universal-Firnis AEROSPRAY glänzend / seidenmatt / matt

Enthält:

- Propan / Butan, Acrylharz, Testbenzin. 50592 und 50594 enthalten zudem Mattierungsmittel.

Allgemeine Produktbeschreibung:

- Schlussfirnisse für diverse Maltechniken (z.B. Öl, Acryl, Gouache) auf Basis eines hochwertigen Kunstharzes.

Eigenschaften:

- farblos
- glänzend (50590) / seidenmatt (50592) / matt (50594)
- elastisch
- nicht gilbend und alterungsbeständig
- schnell trocknend.

Verarbeitungshinweise:

- Dose vor Gebrauch kräftig schütteln und bei Zimmertemperatur aus 30 bis 40 cm Abstand im Kreuzgang auf das senkrecht oder leicht geneigt stehende Objekt sprühen. (Sprühhaltung unbedingt außerhalb des Objektes ändern!)
- Erst auf die komplett durchgetrocknete Bildoberfläche auftragen (Trocknungszeit für Ölfarben: mind. 8 bis 12 Monate; Trocknungszeit für dünn aufgetragene Acrylfarben: ca. 3 Tage, für pastos aufgetragene ca. 1 bis 2 Wochen; Trocknungszeit für Gouachefarben: ca. 1 Tag)
- Die getrocknete Firnisschicht bleibt lange löslich in *Terpentinersatz 50019* oder *Firnis-Entferner 50060*.
- Die übliche Schichtdicke des Firnisses hat keinen signifikanten Einfluss auf die UV-Beständigkeit der Malschicht. Wir empfehlen daher unbedingt von Beginn an mit hochwertigen, möglichst lichtechten Künstlerfarben zu arbeiten.
- Das Firnissen einer Bildoberfläche führt gerade bei bindemittelarmen Maltechniken wie Pastell, Gouache und Aquarell zu einer nicht unwesentlichen Farbtonvertiefung. Auch können dadurch einige Malgründe wie z.B. Papier transparenter werden.
- Das Produkt ist auch für Inkjet-Ausdrucke, Kunstdrucke oder Fotos geeignet.
- Eventuell verklebte Sprühhöpfe mit Aceton reinigen.
- Kühl und trocken lagern.
- Druckdose vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de.

DrK/ 01.05.2014

