

50 056 Druck-Medium für Hoch-/ Tiefdruck

Produktbezeichnung:

- Druck-Medium für Hoch-/ Tiefdruck

Enthält:

- Standöl, Leinöl, Dammarharz

Allgemeine Produktbeschreibung:

- gelartiges Öl-Hilfsmittel für die Tief- und Hochdrucktechnik.

Eigenschaften:

- honigartige Konsistenz
- ermöglicht das Drucken mit allen unseren Öl- und Harzölfarben
- verstärkt die Transparenz
- erhöht je nach Zugabe leicht bis stark den Glanz
- erhöht den Bindemittelanteil in der Farbe

Verarbeitungshinweise:

- Mischungsverhältnis mit Ölfarben ca.1:1.
- Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt und wird direkt der unverdünnten Ölfarbe zugemischt. Bei Bedarf ist das Produkt jedoch mit z.B. *Terpentinersatz 50019* verdünnbar.
- Kann auch Druckfarben auf Öl-Basis beigemischt werden. (Verträglichkeit prüfen)
- Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit *Terpentinöl 50024 / 50102* oder *Terpentinersatz 50019* oder *Pinselreiniger 50051 / 50052* reinigen.
- Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.
- Kühl und trocken lagern.
- Individuelle Vortests werden empfohlen (s.a. Fußnote).

Allgemeine Hinweise zum Umgang mit trocknenden Pflanzenölen:

- Malfarben auf Bindemittelbasis trocknender Pflanzenöle neigen besonders bei Lagerung im Dunkeln zum mehr oder weniger leichten Gilben.
- Mit dem Produkt verunreinigte Materialien wie Putzlappen, Papierreinigungstücher und Schutzbekleidung können sich nach einigen Stunden spontan selbst entzünden. Um Brandgefahr zu vermeiden, sollten alle verunreinigten Materialien mit Wasser durchtränkt in einem geschlossenen Metallbehälter gelagert werden oder vor der Entsorgung mit warmem Seifenwasser gut ausgewaschen werden. Verunreinigte Materialien sollten am Ende eines jeden Arbeitstages vom Arbeitsplatz entfernt und draußen gelagert werden.

Produktkennzeichnung:

- Siehe separates Sicherheitsdatenblatt unter www.schmincke.de.

Fe / 13.08.2015

